



För de större lokalerna

GREE Amber 50 och 70 är perfekta för större lokaler tack vare sin höga kapacitet och den specialutvecklade 2-stegskompressorn som är anpassad för Nordens kalla klimat.

Tack vare GREE Ambers mycket breda effektspann levererar den hög energieffektivitet och stora energibesparingar under alla årstider. Med flera smarta funktioner, såsom kylning, luftcirkulation och iFeel, blir det enkelt att skapa ett behagligt inomhusklimat.

För ökad komfort är det möjligt att med Amber 50 och 70 ställa in temperaturen steglöst med 1 °C noggrannhet från +8 °C till +30 °C.

GREE:s nordiska modeller är utvecklade för att vara optimalt anpassade till vårt klimat. Våra pumpar använder idag köldmediet R32, som är både miljövänligare och effektivare än tidigare köldmedier.





Teknisk data

MODELL			Amber 50-A/2/W	Amber 70-A/2/W
Inomhusdel			GWH18YE-S6DBA2B/I	GWH24YE-S6DBA2B/I
Utomhusdel			GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA1A/O
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	1,2 – 9,2 (6,2)	2,0 – 9,5 (7,0)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24	-30 ∞ +24
	SCOP- värmefaktor	kW A-	4,40	4,10
	Energiklass	E kW	A+	A+
	Värmefaktor vid -15°C	kW	6,0	7,4
Kyla	Kyleffekt(nominell)	°C	1,2 – 7,2 (5,3)	2,0 – 9,0 (7,0)
	Driftsområde SEER-	kW A-	-18 ∞ +54	-18 ∞ +54
	kylfaktor Energiklass	E mm	7,50	6,50
	Mått h x b d	kg	A++	A+
Inomhusdelen	Vikt	dB (A)	327 x 1101 x 249	327 x 1101 x 249
	Ljudtrycknivå (min-max)	m3/h	16,5	16,5
	Luftflöde		32-46	35-50
			600/780/850/950/ 1050/ 1150/1200	850/900/1000/1050/ 1100/1250/1400
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	790 x 980 x 427	790 x 980 x 427
	Vikt	kg	61	65
	Ljudtrycksnivå max (1 m avstånd)	dB (A)	56	58
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	16	16
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Rördimension, gas	tum(mm)	5/8" (16)	5/8" (16) 50
	Max rörlängd	m	40	
	Max nivåskillnad	m	20	30
	X:a köldmedie	per meter	40 g efter 5m	50 g efter 7,5m
	El-matning		utomhusdelen	utomhusdelen
	Spänning	V,fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ/kg	R32 / 1,5	R32 / 2,0